

AVLEDER-KABELARR 132kV A-mast 1-5

Uttakstabell

NB! Tegning av avleder/kabelmuffe med hullmønster legges ved!

Tema	Fylles inn	Kommentar
Kunde:		
Prosjekt:		
Dato:		
Prosjektleder kunde:		
Prosjektleder EL-tjeneste:		
Høyde mast 1:		Fra bakken til topp mast
Høyde mast 2:		Ved skråterreng
Høyde mast 3:		Ved skråterreng
Stolpediameter:		Arrangement er tilpasset stolpediameter 230-370mm. For diameter 350-370m må lengde A-mastbolt økes
Avleder:		Vedlagt tegning av avleder med hullmønster Mal 10-A1999
Kabelmuffe:		Vedlagt tegning av kabelmuffe med hullmønster Travers (10-A1479): avstand 270 eller 345, ø18
Enkel eller dobbel nedføring?		
Kabeldiameter:		

Varenr	Varetekst	Antall	Kommentar
2837747	Avleder-kabelarr SB132AE-60 A-mast 1:5. Kabel ø60-84. Enkel nedføring Tegning 10-A1478		For tre faser. Mast høyde 13m Travers T5, T6, mellomfester og forlenger ikke inkludert
2837754	Avleder-kabelarr SB132AE-75 A-mast 1:5. Kabel ø75-100. Enkel nedføring Tegning 10-A1478		For tre faser. Mast høyde 13m Travers T5, T6, mellomfester og forlenger ikke inkludert
2837752	Avleder-kabelarr SB132AD-60 A-mast 1:5. Kabel ø60-84. Dobbel nedføring Tegning 10-A2114		For tre faser. Mast høyde 13m Travers T5, T6, mellomfester og forlenger ikke inkludert
2837762	Avleder-kabelarr SB132AD-75 A-mast 1:5. Kabel ø75-100. Dobbel nedføring Tegning 10-A2114		For tre faser. Mast høyde 13m Travers T5, T7, mellomfester og forlenger ikke inkludert
100389	Travers T5		Mast høyde 15,5m 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
100390	Travers T6		Mast høyde 18m 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
	Travers spesial nederst		Benyttes hvis std-travers ikke passer. Mal S10-1343 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
100435	Festebolter for enkel nedføring		Benyttes for feste av T5,T6 og travers spesial nederst. 1set pr. travers
100319	Festebolter for dobbel nedføring		Benyttes for feste av T5,T6 og travers spesial nederst. 1set pr. travers
100439	Mellomfeste MF60-AV for kabel ø60-82		Brukes på T3 ved 6 traverser i høyden. 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
100440	Mellomfeste MF75-AV for kabel ø75-100		Brukes på T3 ved 6 trav. i høyden. 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
100383	Forlenger KN12F-60AV for kabel ø60-82. Lengde 2,6m		Lengde tilpasses ved montasje. 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
100326	Forlenger KN11F-60AV for kabel ø60-82. Lengde 1,6m		Lengde tilpasses ved montasje. 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
100441	Forlenger KN12F-75AV for kabel ø75-100. Lengde 2,6m		Lengde tilpasses ved montasje. 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
100442	Forlenger KN12F-75AV for kabel ø75-100. Lengde 1,6m		Lengde tilpasses ved montasje. 3stk for enkel nedføring 6stk for dobbel nedføring
11235	Festeskruer avleder (3xM12x65)		1sett (for tre faser)
	Festeskruer avleder Dimensjon:		1sett (for tre faser):
11236	Festeskruer kabelmuffe (4xM16x130)		1sett (for tre faser)
	Festeskruer kabelmuffe Dimensjon:		1sett (for tre faser)