



2837438 - Gatellysskap UNI-GATB16-2

Beskrivelse	Gatellysskap med 2 stk. kontaktorstyrte 16A kursavganger, 230V IT. Kabelinnføring i bunn. Bestykket med 50A OV, 100mA jordfeilbryter og GSM antenne.
Enhet	STK
Vekt	20 kg
Materiale	Aluminium, bruneloksert
Spennings/nettsystem	230V IT
Festemetode	Stolpe/Vegg
IP-grad	IP44
Antenneutgang	MCX-m



Bestykning			
Pos.nr	Tag.nr i skjema	Matriell	Egenskaper
1	Q0	Overbelastningsvern (OV)	3x50A Icu=10kA
2	Q1 og Q2	Automatsikring for utgående kurs	3x16A C-karakteristikk Icu=10kA
3	X1	Rekkeklemmer	0,25-4mm ²
4	Q5	Automatsikring for styrestrom	C-karakteristikk 10A Icu=10kA
5	K1 og K2	Kontaktor for utgående kurs	63A 4-polt 230V
6	Q6	Bryter for auto/test	1-polt 20A
7	T1	Varmeelement	50W med termostat
8	F1	Jordfeilbryter	63A 4-polt 100mA jordfeilstrom
9	Q4	Overspenningsvern	Uc: 440V In: 20kA Im: 40kA Um: 2kV
10		Jordingsklemme	Dobbel 6-50mm ²
11		Antenne	Vandsikker IP67 Bånd: 2G/3G/4G/NB IoT Frekvensområde: 790Mhz-960Mhz 170Mhz-2690Mhz Tilkobling: MCX-m Plassering: Topp
12		Kabelgjennomføringer	3 stk ø14-25mm
		Jordtilkobling	Utvendig: 50mm ²
		Dørlås	Låsbar trekantlås