




Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold

KABELFESTETEKNIKK

Desember 2022

KABELFESTETEKNIKK

BRUKSOMRÅDE

Beskyttelse og klamring av kabler til de fleste formål både innendørs og utendørs.

For høyspenning- og lavspenningsanlegg.

Tilbehør for stolpemontering og veggmontasje.

Noen ferdige satspakninger med det tilbehøret man trenger til ett anlegg.

Ellers kan man plukke og bygge sammen utstyr etter behov.

Utstyret er bygget for å kunne ta vare på sikkerhetskrav i forskrifter og anbefalinger, som for eksempel metallisk beskyttelse og klatrefrie soner.

KABELKLAMMER OG AVSTANDSBRAKETTER

De fleste av våre kabelklammer og braketter er laget av UV-bestendig plastmateriale, og forsterket for å tåle store kortslutningsbelastninger.

KABELFESTETRAVERSER OG AVLEDERTRAVERSER

EL-tjeneste as leverer alle sine traverser eloksert med mørk brun som standardfarge.

Dette gjøres først og fremst for det estetiske utseendet, men også for å bedre korrosjonsbestandigheten.

Brun farge er lysekte og fungerer meget bra som kamuflasjefarge.

KABELBESKYTTELSE OG BAKKEBESKYTTELSE

De fleste leveres med mørk brun farge, slik at de er godt tilpasset farge på natur og stolper.

De fleste er laget av varmforsinket stålplate med brunt plastbelegg utenpå.

I anlegg med enlederkabel og store strømmen brukes aluminiumsdeksel (umagnetisk).

BRUKSANVISNING OG DATABLAD.

På våre hjemmesider, www.el-tjeneste.no, finnes flere opplysninger.

Ved å skanne QR-koden på produktet, vil du komme til produktinformasjon på vår hjemmeside.

MONTASJE I KORROSIVT MILJØ

Ved bruk i korrosive miljø, så må man ta spesielle forholdsregler.

Fett kan da brukes for å hindre at fukt legger seg mellom materialer i koblingspunkter.

Se eget skriv om dette på vår hjemmeside.

ALUMINIUM I EL-FORSYNINGEN

EL-tjeneste as har levert aluminiumsprodukter til den norske energiforsyning siden 1996.

Driftserfaringene er meget gode.

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2857998	Al-skinne S150	Aluminiumskinne for kabelnedføring. Lengde 1,5m. Skinnen har 8mm montasjespor og det er muligheter for tilkobling av jording.	STK	
2857996	Al-skinne S20	Aluminiumskinne for kabelnedføring. Lengde 200mm. Skinnen har 8mm montasjespor og det er muligheter for tilkobling av jording.	STK	
2857958	Al-skinne S27	Aluminiumskinne for kabelnedføring. Lengde 270mm. Skinnen brukes ofte til forlengelse på bredden til vår brakett-KB, Skinnen har 8mm montasjespor og det er muligheter for tilkobling av jording.	STK	
2857999	Al-skinne S300	Aluminiumskinne for kabelnedføring. Lengde 3m. Skinnen har 8mm montasjespor og det er muligheter for tilkobling av jording.	STK	
2859379	Al-skinne SKSF3122-270	Aluminiumsskinne med 3 enkeltklammer for kabler ø22-42mm. Forsterket utgave. Leveres med festeskruer M8.	STK	
2859498	Al-skinne SKSF322-200	Aluminiumsskinne med 1 klammer for 3 kabler ø22-42mm. Forsterket utgave. Leveres med festeskruer M8.	STK	
2859378	Al-skinne SKSF4122-360	Aluminiumsskinne med 4 enkeltklammer for kabler ø22-42mm. Forsterket utgave. Leveres med festeskruer M8.	STK	
2857820	Avleder tilkoblingssett ATS500	Sett for stående/vertikal montasje og tilkobling av avleder på kabeltravers. For faseavstand 0,5m. Kan brukes for kabeltverrsnitt til og med 1x400mm ² Al.	STK	
2857824	Avleder tilkoblingssett ATS-TSH500	Jordingssett for avledere montert på avledertravers TSH med faseavstand 0,5m.	STK	
2857823	Avleder tilkoblingssett jord ATS-J500	Jordingssett for avleder montert på avlederfeste AF1 på kabeltravers. Faseavstand 0,5m.	STK	
2837731	Avlederfeste AF1	Festebrakett for vertikal/stående montasje av overspenningsavleder. Festes på våre kabeltraverser.	STK	
2837743	Avlederfeste AFE	Avlederfeste for en avleder på stolpe.	STK	
2837742	Avledertravers TSE	Avledertravers E-mast. Faseavstand 0,5m. Traversen er beregnet brukt med avledere med monteringsbolt M12, eller støtteisolator.	STK	
2837733	Avledertravers TSH12	Avledertravers H-mast. Masteavstand 2m, Faseavstand 0,5m. Traversen er beregnet brukt med avledere med monteringsbolt M12, eller støtteisolator.	STK	


El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2837736	Avledertravers TSH12-22	Avledertravers H-mast. Masteavstand 2,2m, Faseavstand 0,5m. Traversen er beregnet brukt med avledere med monteringsbolt M12, eller støtteisolator.	STK	
2837751	Avledertravers TSH12-25	Avledertravers H-mast. Masteavstand 2,5m, Faseavstand 0,5m. Traversen er beregnet brukt med avledere med monteringsbolt M12, eller støtteisolator.	STK	
2837737	Avledertravers TSH375	Avledertravers H-mast. Masteavstand 3m, Faseavstand 0,75m. Med avlederfester der faseavstand kan justeres.	STK	
2837741	Avledertravers TSHB16	Avledertravers H-mast. Masteavstand 1m, Faseavstand 0,6m. Traversen er beregnet brukt med avledere med monteringsbolt M12, eller støtteisolator.	STK	
2837740	Avledertravers TSHB85	Avledertravers H-mast. Masteavstand 0,8m, Faseavstand 0,5m. Traversen er beregnet brukt med avledere med monteringsbolt M12, eller støtteisolator.	STK	
2837744	Avstandsbrakett AVB	Avstandsbrakett for kabel-avledertravers. Leveres i sett på 2stk.	SET	
2859430	Avstandsfeste ABS35	Avstandsfeste for kanal ø35mm. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859436	Avstandsfeste ABS35V	Avstandsfeste for kanal ø35mm. Farge galvanisert.	STK	
2859440	Avstandsfeste ABS365	Avstandsfeste med skinne og sadler for kanal 3xø65mm.	STK	
2859431	Avstandsfeste ABS45	Avstandsfeste for kanal ø45mm. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859437	Avstandsfeste ABS45V	Avstandsfeste for kanal ø45mm. Farge galvanisert.	STK	
2859432	Avstandsfeste ABS58	Avstandsfeste for kanal ø58mm. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859438	Avstandsfeste ABS58V	Avstandsfeste for kanal ø58mm. Farge galvanisert.	STK	
2859433	Avstandsfeste ABS65	Avstandsfeste for kanal ø65mm. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859439	Avstandsfeste ABS65V	Avstandsfeste for kanal ø65mm. Farge galvanisert.	STK	
2859434	Avstandsfeste ABS92	Avstandsfeste for kanal ø92mm. Farge brun og svart.	STK	
2857822	Avstandsfeste KKBSA35	Avstandsfeste for kanal ø35mm. Farge brun og galvanisert.	STK	
2857817	Avstandsfeste KKBSA35V	Avstandsfeste for kanal ø35mm. Farge galvanisert og svart.	STK	
2857825	Avstandsfeste KKBSA45	Avstandsfeste for kanal ø45mm. Farge brun og galvanisert.	STK	




El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2857826	Avstandsfeste KKBSA45V	Avstandsfeste for kanal ø45mm. Farge galvanisert og svart.	STK	
2857819	Avstandsfeste KKBSA58	Avstandsfeste for kanal ø58mm. Farge brun og galvanisert.	STK	
2857805	Avstandsfeste KKBSA58V	Avstandsfeste for kanal ø58mm. Farge galvanisert og svart.	STK	
2857818	Avstandsfeste KKBSA65	Avstandsfeste for kanal ø65mm. Farge brun og galvanisert.	STK	
2857814	Avstandsfeste KKBSA65V	Avstandsfeste for kanal ø65mm. Farge galvanisert og svart.	STK	
2857969	Bakkebeskyttelse BK27	Bakkebeskyttelse innvendig bredde 272mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2857976	Bakkebeskyttelse BK325	Bakkebeskyttelse innvendig bredde 328mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2859330	Bakkebeskyttelse BKF180	Bakkebeskyttelse bredde 185mm. Fleksibel.	STK	
2859327	Bakkebeskyttelse BKF250	Bakkebeskyttelse bredde 250. Fleksibel.	STK	
2859332	Bakkebeskyttelse BKF293	Bakkebeskyttelse bredde 293. Fleksibel.	STK	
2857803	Bakkebeskyttelse BK-HE200-280	Bakkebeskyttelse justerbare bredde: 169-245mm Brukes i forbindelse med HEB og HEM-master.	STK	
2857967	Bakkebeskyttelse BKN1	Bakkebeskyttelse innvendig bredde 96mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2857980	Bakkebeskyttelse BKN29	Bakkebeskyttelse innvendig bredde 288mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2857968	Bakkebeskyttelse BKN3	Bakkebeskyttelse innvendig bredde 178mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2857895	Bakkebeskyttelse BKN4	Bakkebeskyttelse Innvendig bredde 185mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2857974	Bakkebeskyttelse BKN45	Bakkebeskyttelse innvendig bredde 60mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2857975	Bakkebeskyttelse BKN65	Bakkebeskyttelse innvendig bredde 80mm. Festeskruer medfølger.	STK	
2859452	Bakkebeskyttelse BKV18	Bakkebeskyttelse bredde 178mm. For vegg.	STK	
2859453	Bakkebeskyttelse BKV22	Bakkebeskyttelse bredde 243mm. For vegg.	STK	
2859497	Bakkebeskyttelse BKV375	Bakkebeskyttelse bredde 375mm. For vegg.	STK	
2857891	Forlenger KN11F	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, maks. Ø81mm, lengde 1,6m.	STK	
2859470	Forlenger KN11F-22	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø22-42mm, lengde 1,6m.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859471	Forlenger KN11F-42	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø42-60mm, lengde 1,6m.	STK	
2859472	Forlenger KN11F-60	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø60-84mm, lengde 1,6m.	STK	
2859473	Forlenger KN11FA-42	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø42-60mm, lengde 1,6m. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859474	Forlenger KN11FA-60	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø60-84mm, lengde 1,6m. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859463	Forlenger KN11FAV-42	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø42-60mm, lengde 1,6m. Umagnetisk bakdeksel. For vegg.	STK	
2859464	Forlenger KN11FAV-60	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø60-84mm, lengde 1,6m. Umagnetisk bakdeksel. For vegg.	STK	
2859493	Forlenger KN12F-22	Forlenger kabelnedføring. For 1 kabel, Ø22-42mm, lengde 2,6m.	STK	
2859479	Forlenger KN21F-42	Forlenger kabelnedføring. For 2 kabler, Ø42-60mm, lengde 1,6m.	STK	
2857881	Forlenger KN31F-17	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø17-42mm, lengde 1,6m.	STK	
2859477	Forlenger KN31F-42	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø42-60mm, lengde 1,6m.	STK	
2859316	Forlenger KN31FAV-17	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø17-42mm, lengde 1,6m. Umagnetisk bakdeksel. For vegg.	STK	
2859317	Forlenger KN31FAV-42	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø42-60mm, lengde 1,6m. Umagnetisk bakdeksel. For vegg.	STK	
2859312	Forlenger KN31FV-17	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø17-42mm, lengde 1,6m. For vegg.	STK	
2857879	Forlenger KN32F-17	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø17-42mm, lengde 2,6m.	STK	
2859478	Forlenger KN32F-42	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø42-60mm, lengde 2,6m	STK	
2859311	Forlenger KN32FV-17	Forlenger kabelnedføring. For 3 kabler, Ø17-42mm, lengde 2,6m. For vegg.	STK	
2857884	Forlenger KN61F-17	Forlenger kabelnedføring. For 6 kabler, Ø17-42mm, lengde 1,6m.	STK	
2859315	Forlenger KN61FV-17	Forlenger kabelnedføring. For 6 kabler, Ø17-42mm, lengde 1,6m. For vegg.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859450	Forlenger KN62F-17	Forlenger kabelnedføring. For 6 kabler, Ø17-42mm, lengde 2,6m.	STK	
2859314	Forlenger KN62FV-17	Forlenger kabelnedføring. For 6 kabler, Ø17-42mm, lengde 2,6m. For vegg.	STK	
2837753	Føringstravers TSH20-M24	Føringstravers H-mast. Masteavstand 2m med hull for M24 bolt. Traversen er beregnet for montasje av støtteisolatorer, det er ikke behov for avleder på traversen.	STK	
2859363	Jordingsklemme J8	Jordingsklemme M8. Passer i sporene på kabeltravers. For jordline KHF25-50.	STK	
2859364	Jordingsklemme JKN	Jordingsklemme for cu-wire 25-50mm ² . Kobles til plate og kanaler i metall, med platetykkelse 1-6mm.	STK	
2857981	Kabelbrakett KB	Braketten kan benyttes mot kanaler og kabelnedføring. Leveres med treskruer og låseskruer M8 for feste av al-skinne.	STK	
2859441	Kabelbrakett KB27	Kabelbrakett med al-skinne lengde 270mm. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859303	Kabelbrakett KBSF2122	Kabelbrakett med 2 enkeltklammer for kabler Ø22-42mm Montert på al-skinne. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer	STK	
2859304	Kabelbrakett KBSF2142	Kabelbrakett med 2 enkeltklammer for kabler Ø42-60mm Montert på al-skinne. Forsterket utgave Braketten leveres med treskruer	STK	
2859305	Kabelbrakett KBSF3122	Kabelbrakett med 3 enkeltklammer for kabler Ø22-42mm. Montert på al-skinne. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859308	Kabelbrakett KBSF3142	Kabelbrakett med 3 enkeltklammer for kabler Ø42-60mm. Montert på al-skinne. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859306	Kabelbrakett KBSF4122	Kabelbrakett med 4 enkeltklammer for kabler Ø22-42mm. Montert på al-skinne. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859307	Kabelbrakett KBSF4142	Kabelbrakett med 4 enkeltklammer for kabler Ø42-60mm. Montert på al-skinne. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2857878	Kabelbrakett KKB	Kabelbrakett med treskruer tilpasset stolper. Braketten kan benyttes mot kablekanaler samt festing av kabel langs stolpe ved bruk av buntebånd.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859344	Kabelbrakett KKLF122	Kabelbrakett med klammer for 1-kabel Ø22-42mm. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859345	Kabelbrakett KKLF142	Kabelbrakett med klammer for 1-kabel Ø42-60mm. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859346	Kabelbrakett KKLF160	Kabelbrakett med klammer for 1-kabel Ø60-84mm. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859347	Kabelbrakett KKLF317	Kabelbrakett med klammer for 3-kabler Ø17-42mm. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859348	Kabelbrakett KKLF342	Kabelbrakett med klammer for 3-kabler Ø42-60mm. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2859349	Kabelbrakett KKLF617	Kabelbrakett med klammer for 6-kabler Ø17-42mm. Forsterket utgave. Braketten leveres med treskruer.	STK	
2857800	Kabeldeksel KDA-HE200-280	Kabeldeksel, justerbar bredde: 169-245mm Leveres med festeskruer for festebrakett.	STK	
2857810	Kabelfeste trafo KFT	Kabelfeste for montasje på transformatorlokket. Hull i siden på transformatorlokket brukes. Leveres med festebraketter og ei aluminiumsskinne L= 800mm. Aluminiumskinna har spor for feste av kabelklammer type KSF.	STK	
2857811	Kabelfeste trafo KFT-3-1-22	Kabelfeste for montasje på transformatorlokket. Hull på siden av transformatorlokket brukes. Leveres med festebraketter og ei aluminiumsskinne L= 800mm. Leveres med 3 stk KSF 122 kabelklammer for Ø22-42mm.	STK	
2857894	Kabelkanal KAN31	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø35mm, lengde 1,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857893	Kabelkanal KAN32	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø35mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857959	Kabelkanal KAN32V	Kabelvern med bakdeksel. Varmforsinket stål. Ø35mm, lengde 2,6m. Farge galvanisert. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857961	Kabelkanal KAN41	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø45mm, lengde 1,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	








El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2857960	Kabelkanal KAN42	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø45mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859406	Kabelkanal KAN42A	Kabelvern med umagnetisk bakdeksel. Ø45mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859403	Kabelkanal KAN42SP	Satspakning kabelkanal. Består av 1stk KAN42, 2 stk KKBSA45, 6 stk KKB med UV bestandig kabelstrips og 16 stk treskruer.	STK	
2859407	Kabelkanal KAN42V	Kabelvern med bakdeksel. Varmforsinket stål. Ø45mm, lengde 2,6m. Farge galvanisert. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857964	Kabelkanal KAN51	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø58mm, lengde 1,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857963	Kabelkanal KAN52	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø58mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857966	Kabelkanal KAN52A	Kabelvern med umagnetisk bakdeksel. Ø58mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857965	Kabelkanal KAN52V	Kabelvern med bakdeksel. Varmforsinket stål. Ø58mm, lengde 2,6m. Farge galvanisert. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2857962	Kabelkanal KAN53V	Kabelvern med bakdeksel. Varmforsinket stål. Ø58mm, lengde 3m. Farge galvanisert. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859413	Kabelkanal KAN61	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø65mm, lengde 1,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859412	Kabelkanal KAN62	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø65mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859414	Kabelkanal KAN62A	Kabelvern med umagnetisk bakdeksel. Ø65mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859404	Kabelkanal KAN62SP	Satspakning kabelkanal. Består av 1stk KAN62, 2 stk KKBSA65, 6 stk KKL142 og 16 stk treskruer.	STK	
2859415	Kabelkanal KAN62V	Kabelvern med bakdeksel. Ø65mm, lengde 2,6m. Farge galvanisert. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859405	Kabelkanal KAN63V	Kabelvern med bakdeksel. Varmforsinket stål. Ø65mm, lengde 3m. Farge galvanisert. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859416	Kabelkanal KAN92	Kabelvern med bakdeksel. Plastbelagt stål, brun. Ø92mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859417	Kabelkanal KAN92A	Kabelvern med umagnetisk bakdeksel. Ø92mm, lengde 2,6m. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859419	Kabelkanal KAN92V	Kabelvern med bakdeksel. Varmforsinket stål. Ø92mm, lengde 2,6m. Farge galvanisert. Kan brukes både på vegg og med avstandsfester på stolpe.	STK	
2859385	Kabelklammer K122	Kabelklammer 1-kabel Ø22-42mm. Halvdel uten skruer. Klammerskinne må brukes som forsterkning på øverste klammer.	STK	
2859386	Kabelklammer K142	Kabelklammer 1-kabel Ø42-60mm. Halvdel uten skruer. Klammerskinne må brukes som forsterkning på øverste klammer.	STK	
2859387	Kabelklammer K160	Kabelklammer 1-kabel Ø60-84mm. Halvdel uten skruer. Klammerskinne må brukes som forsterkning på øverste klammer.	STK	
2859388	Kabelklammer K317	Kabelklammer 3-kabler Ø17-42mm. Halvdel uten skruer. Klammerskinne må brukes som forsterkning på øverste klammer.	STK	
2859389	Kabelklammer K322	Kabelklammer 3-kabler Ø22-42mm. Halvdel uten skruer. Klammerskinne må brukes som forsterkning på øverste klammer.	STK	
2859390	Kabelklammer K342	Kabelklammer 3-kabler Ø42-60mm. Halvdel uten skruer. Klammerskinne må brukes som forsterkning på øverste klammer.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859391	Kabelklammer K422	Kabelklammer 4-kabler Ø22-42mm. Halvdel uten skruer. Klammerskinne må brukes som forsterkning på øverste klammer.	STK	
2859335	Kabelklammer KSF122	Kabelklammer 1-kabel Ø22-42mm. Forsterket utgave Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859337	Kabelklammer KSF142	Kabelklammer 1-kabel Ø42-60mm. Forsterket utgave Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859334	Kabelklammer KSF160	Kabelklammer 1-kabel Ø60-84mm. Forsterket utgave Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2857806	Kabelklammer KSF2122	Kabelklammer 2-kabler Ø22-42mm. Forsterket utgave Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2857807	Kabelklammer KSF2142	Kabelklammer 2 x Ø42-60mm i høyden. Forsterket utgave Leveres komplett med M8 skruer	STK	
2859336	Kabelklammer KSF317	Kabelklammer 3-kabler Ø17-42mm. Forsterket utgave Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859357	Kabelklammer KSF322	Kabelklammer for 3-kabler Ø22-42mm. Forsterket utgave med 4 skruer. Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859338	Kabelklammer KSF342	Kabelklammer 3-kabler Ø42-60mm. Forsterket utgave Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859358	Kabelklammer KSF422	Kabelklammer for 4-kabler Ø22-42mm. Forsterket utgave med 5 skruer. Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859333	Kabelklammer KSF617	Kabelklammer 6-kabler Ø17-42mm. Forsterket utgave Leveres med M8 skruer.	STK	
2859366	Kabelklammer KSF622	Kabelklammer 6-kabler Ø22-42mm. Forsterket utgave med klammer i to høyder. Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859365	Kabelklammer KSF822	Kabelklammer 8-kabler Ø22-42mm. Forsterket utgave med klammer i to høyder. Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2859356	Kabelklammer KSFF317	Kabelklammer 3-kabler Ø17-42mm. Forsterket på begge sider. Leveres komplett med M8 skruer.	STK	
2857889	Kabelnedføring KN12	Kabelnedføring u/klammer. For 1 kabel, max ø83mm, lengde 2,6m	STK	
2859465	Kabelnedføring KN12-22	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel ø22-42mm, lengde 2,6m.	STK	
2859466	Kabelnedføring KN12-42	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel ø42-60mm, lengde 2,6m.	STK	
2859467	Kabelnedføring KN12-60	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel ø60-84mm, lengde 2,6m.	STK	


El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859451	Kabelnedføring KN12A-100	Kabelnedføring u/klammer. For 1 kabel, max $\varnothing$ 100mm, lengde 2,6m Umagnetisk bakdeksel	STK	
2859458	Kabelnedføring KN12A-22	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel $\varnothing$ 22-42mm, lengde 2,6m. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859468	Kabelnedføring KN12A-42	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel $\varnothing$ 42-60mm, lengde 2,6m. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859469	Kabelnedføring KN12A-60	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel $\varnothing$ 60-84mm, lengde 2,6m. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859459	Kabelnedføring KN12AV-22	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel $\varnothing$ 22-42mm, lengde 2,6m, Veggmontasje. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859460	Kabelnedføring KN12AV-42	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabel $\varnothing$ 42-60mm, lengde 2,6m. Veggmontasje. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859461	Kabelnedføring KN12AV-60	Kabelnedføring m/klammer. For 1-kabler $\varnothing$ 60-84mm, lengde 2,6m. Veggmontasje. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859475	Kabelnedføring KN22-42	Kabelnedføring m/klammer. For 2-kabler $\varnothing$ 42-60mm, lengde 2,6m	STK	
2859492	Kabelnedføring KN22-60	Kabelnedføring m/klammer. For 2-kabler $\varnothing$ 60-84mm, lengde 2,6m	STK	
2857808	Kabelnedføring KN22AV-22	Kabelnedføring m/klammer. For 2-kabler $\varnothing$ 22-42mm, lengde 2,6m Veggmontasje. Umagnetisk bakdeksel	STK	
2857809	Kabelnedføring KN22AV-42	Kabelnedføring m/klammer. For 2-kabler $\varnothing$ 42-60mm, lengde 2,6m Veggmontasje. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2857877	Kabelnedføring KN32-17	Kabelnedføring m/klammer. For 3 kabler, $\varnothing$ 17-42mm, lengde 2,6m	STK	
2859476	Kabelnedføring KN32-42	Kabelnedføring m/klammer. For 3-kabler $\varnothing$ 42-60mm, lengde 2,6m	STK	
2859456	Kabelnedføring KN32-42SP	Satspakning Kabelnedføring. For 3-kabler $\varnothing$ 42-60mm, lengde 2,6m. Satspakning med TH342, KN32-42, BKN29, KKL342, KBSF3142 og KSF342.	STK	
2859301	Kabelnedføring KN32A-17	Kabelnedføring m/klammer. For 3 kabler $\varnothing$ 17-42mm, lengde 2,6m Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859462	Kabelnedføring KN32AV-17	Kabelnedføring m/klammer. For 3 kabler $\varnothing$ 17-42mm, lengde 2,6m. Veggmontasje. Umagnetisk bakdeksel.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859488	Kabelnedføring KN32AV-42	Kabelnedføring m/klammer. For 3 kabler Ø42-60mm, lengde 2,6m. Veggmontasje. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859455	Kabelnedføring KN32SP	Satspakning Kabelnedføring. For 3-kabler Ø17-42mm, lengde 2,6m. Satspakning med TH31, KN32, BKN3, KKLF317, KBSF3122 og KSFF317.	STK	
2859310	Kabelnedføring KN32V-17	Kabelnedføring m/klammer. For 3 kabler Ø17-42mm, lengde 2,6m. Veggmontasje.	STK	
2859496	Kabelnedføring KN32V-60	Kabelnedføring m/klammer. For 3 kabler Ø60-84mm, lengde 2,6m. Veggmontasje.	STK	
2857882	Kabelnedføring KN62-17	Kabelnedføring m/klammer. For 6 kabler, Ø17-42mm, lengde 2,6m	STK	
2859313	Kabelnedføring KN62V-17	Kabelnedføring m/klammer. For 6 kabler Ø17-42mm, lengde 2,6m. Veggmontasje.	STK	
2837749	Kabeltravers TH12-H	Kabelfestetravers H-mast for 1 kabel horisontal Ø22-42mm. Masteavstand 2m. Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837728	Kabeltravers TH14	Kabelfestetravers H-mast for 1-kabel Ø42-60mm. Masteavstand 2m. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837729	Kabeltravers TH16	Kabelfestetravers H-mast for 1-kabel Ø60-84mm. Masteavstand 2m. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837730	Kabeltravers TH31	Kabelfestetravers H-mast for 3-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 2m, Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837723	Kabeltravers TH31-12	Kabelfestetravers H-mast for 3-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 1,2m, Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837722	Kabeltravers TH31-22	Kabelfestetravers H-mast for 3-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 2,2m, Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837750	Kabeltravers TH31-25	Kabelfestetravers H-mast for 3-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 2,5m, Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837732	Kabeltravers TH322-375	Kabelfestetravers H-mast for 3-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 3m, Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837725	Kabeltravers TH342	Kabelfestetravers H-mast for 3-kabler Ø42-60mm. Masteavstand 2m. Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2837763	Kabeltravers TH360-375	Kabelfestetravers H-mast for 3-kabler Ø42-60mm. Masteavstand 3m, Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer. Traversprofil P1.	STK	
2837724	Kabeltravers TH61	Kabelfestetravers H-mast for 6-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 2m, Faseavstand justerbar. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837738	Kabeltravers THB31-16	Kabelfestetravers H-mast BLX for 3-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 1m, Faseavstand 0,6m. Traversen leveres komplett med klammer og skruer.	STK	
2837739	Kabeltravers THB31-85	Kabelfestetravers H-mast BLX for 3-kabler Ø22-42mm. Masteavstand 0,8m, Faseavstand 0,5m. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2837735	Kabeltravers TKE31	Kabelfestetravers E-mast for 3-kabler Ø22-42mm. Faseavstand 0,5m. Traversen leveres med klammer og skruer.	STK	
2859340	Klammerskinne SF122	Forsterkningsskinne for kabelklammer K122.	STK	
2859341	Klammerskinne SF142-160	Forsterkningsskinne for kabelklammer K142 og K160.	STK	
2859342	Klammerskinne SF317	Forsterkningsskinne for kabelklammer K317.	STK	
2859359	Klammerskinne SF322	Forsterkningsskinne for kabelklammer K322.	STK	
2859343	Klammerskinne SF342	Forsterkningsskinne for kabelklammer K342.	STK	
2859360	Klammerskinne SF422	Forsterkningsskinne for kabelklammer K422.	STK	
2859420	Sadel SA35	Sadel for kanal Ø35mm. Farge brun. Leveres med skruer.	STK	
2859418	Sadel SA35V	Sadel for kanal Ø35mm. Farge galvanisert. Leveres med skruer.	STK	
2859421	Sadel SA45	Sadel for kanal Ø45mm. Farge brun. Leveres med skruer.	STK	
2859408	Sadel SA45V	Sadel for kanal Ø45mm. Farge galvanisert. Leveres med skruer.	STK	
2859422	Sadel SA58	Sadel for kanal Ø58mm. Farge brun. Leveres med skruer.	STK	
2859409	Sadel SA58V	Sadel for kanal Ø58mm. Farge galvanisert. Leveres med skruer.	STK	
2859423	Sadel SA65	Sadel for kanal Ø65mm. Farge brun. Leveres med skruer.	STK	
2859410	Sadel SA65V	Sadel for kanal Ø65mm. Farge galvanisert. Leveres med skruer.	STK	
2859424	Sadel SA92	Sadel for kanal Ø92mm. Farge brun. Leveres med skruer.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859411	Sadel SA92V	Sadel for kanal Ø92mm. Farge galvanisert. Leveres med skruer.	STK	
2857886	Skilleplate SP16	Skilleplate 1,6m. Brukes i KN61F.	STK	
2857885	Skilleplate SP26	Skilleplate 2,6m. Brukes i KN62.	STK	
2859443	Skjøt kabelkanal KANSB35	Skjøt for kanal Ø35mm. Består av sadel, skjøtestykke og kabelbrakett. Med tilkoblingsmulighet for jording.	STK	
2859444	Skjøt kabelkanal KANSB45	Skjøt for kanal Ø45mm. Består av sadel, skjøtestykke og kabelbrakett. Med tilkoblingsmulighet for jording.	STK	
2859445	Skjøt kabelkanal KANSB58	Skjøt for kanal Ø58mm. Består av sadel, skjøtestykke og kabelbrakett. Med tilkoblingsmulighet for jording.	STK	
2859446	Skjøt kabelkanal KANSB65	Skjøt for kanal Ø65mm. Består av sadel, skjøtestykke og kabelbrakett. Med tilkoblingsmulighet for jording.	STK	
2859425	Skjøt kabelkanal KANSK35	Skjøt for kanal Ø35mm. Består av sadel, avstandsfeste og skjøtestykke. Med tilkoblingsmulighet for jording. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859426	Skjøt kabelkanal KANSK45	Skjøt for kanal Ø45mm. Består av sadel, avstandsfeste og skjøtestykke. Med tilkoblingsmulighet for jording. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859427	Skjøt kabelkanal KANSK58	Skjøt for kanal Ø58mm. Består av sadel, avstandsfeste og skjøtestykke. Med tilkoblingsmulighet for jording. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859428	Skjøt kabelkanal KANSK65	Skjøt for kanal Ø65mm. Består av sadel, avstandsfeste og skjøtestykke. Med tilkoblingsmulighet for jording. Farge brun og galvanisert.	STK	
2859324	Skjøt kabelnedf KN11AS	Skjøt kabelnedføring lengde 1,6m. For 1 kabel Ø42-84. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859323	Skjøt kabelnedf KN11S	Skjøt kabelkanal lengde 1,6m. For 1 kabel Ø42-84.	STK	
2859322	Skjøt kabelnedf KN12AS	Skjøt kabelnedføring lengde 2,6m. For 1 kabel Ø42-84. Umagnetisk bakdeksel.	STK	
2859321	Skjøt kabelnedf KN12S	Skjøt kabelkanal lengde 2,6m. For 1 kabel Ø42-84.	STK	
2859320	Skjøt kabelnedf KN31-61FS	Skjøt kabelkanal lengde 1,6m. For 3-6 kabler Ø17-42.	STK	
2859319	Skjøt kabelnedf KN32-62S	Skjøt kabelkanal lengde 2,6m. For 3-6 kabler Ø17-42.	STK	

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2859491	Støtetravers STRB20	Støtetravers for betjeningsstang bryter. Justerbar masteavstand, maks 2m. Justerbar faseavstand og utstikk.	STK	









Norsk kvalitet og innovasjon

Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold