




Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold

BRYTERSTYRING

August 2023

BRYTERSTYRING

BRUKSOMRÅDE

EL-tjeneste har levert bryterstyringer siden 1984.

Motorbetjeningene er tilpasset de aller fleste skillebrytere og lastskillebrytere på markedet.

Anleggene er levert til Everk i mange forskjellige land og klimasoner rundt i verden.

Vi har derfor lang erfaring med varme, kalde og korrosjonsutsatte bruksområder.

Vi leverer også anlegg spesialtilpasset jernbane.

Leveres til matespenninger; 230VAC og 110VDC/110VAC.

Bryterstyringer for 230VAC drift leveres for batteridrift 12 eller 24VDC.

BESTYKNING

Bryterstyringene leveres normalt komplett og klart til bruk med rørfester for tilkobling til betjeningsrør fra bryter.

Motorbetjeningene leveres i aluminiumskap.

Skapene finnes i flere forskjellige størrelser.

Materiale: sjøvannsbestandig aluminium.

Skapene leveres med isolasjon, ventilasjon, varme og drenering.

Skapene leveres enten med stolpefeste eller veggfester

Kommunikasjon kan være via radio, signalkabler eller mobilnett.

Vi leverer standardanlegg som er klargjort for fjernstyring og lokal kontroll (vi leverer normalt ikke fjernstyringen)

Anleggene er ferdig koblet og klare for tilkobling av styringskommandoer og muligheter for overvåking av flere funksjoner.

BRUKSANVISNING OG DATABLAD.

På våre hjemmesider, www.el-tjeneste.no, finnes flere opplysninger.

Ved å skanne QR-koden på produktet, vil du komme til produktinformasjon på vår hjemmeside.

MONTASJE I KORROSIVT MILJØ

Ved bruk i korrosive miljø, så må man ta spesielle forholdsregler.

Fett kan da brukes for å hindre at fukt legger seg mellom materialer i koblingspunkter.

Se eget skriv om dette på vår hjemmeside.

ALUMINIUM I EL-FORSYNINGEN

EL-tjeneste as har levert aluminiumsprodukter til den norske energiforsyning siden 1996.

Driftserfaringene er meget gode.

El-nr	Navn	Beskrivelse	Enh	Bilde
2836394	Bryterst BL24-230-B-AL592	Bryterstyring med moment, batteri og lader. 250mm slaglengde. 121mm bred kundeplate. Aluminiumsskap 500x920x250mm.	STK	
2836393	Bryterst BL24-230-B-AL6093	Bryterstyring med moment, batteri og lader. 250mm slaglengde. 175mm bred kundeplate. Aluminiumsskap 600x920x300mm.	STK	
2836398	Bryterst BL24-230-FSB-AL6093	Bryterstyring med moment, batterifeste for 2x38Ah og lader. 250mm slaglengde. 175mm bred kundeplate. Aluminiumsskap 600x920x300mm.	STK	
2836396	Bryterst BL24-230-J-IN-S-AL392	Bryterstyring for jernbane med strømforsyning. Innkobling ned. Aluminiumsskap 370x920x250mm.	STK	
2836397	Bryterst BL24-230-J-IO-S-AL392	Bryterstyring for jernbane med strømforsyning. Innkobling opp. Aluminiumsskap 370x920x250mm.	STK	
2836392	Bryterst BL24-230-UB-AL592	Bryterstyring med moment, uten batteri og lader. Slaveskap som mates fra en nærliggende Bryterstyring. 250mm slaglengde. 121 mm bred kundeplate. Aluminiumsskap 500x920x250mm.	STK	
2836395	Bryterst BLU24-110-230-S-IO-AL392	Bryterstyring med strømforsyning 110V-230VAC-DC. 250mm slaglengde. Uten kundeplate. Aluminiumsskap 370x920x250mm.	STK	
2836497	HEB stolpefeste - AL-HEB.	For feste av Bryterstyring AL-skap mot HEB-mast. Justerbar for forskjellig stolpestørrelse.	STK	
2836402	Veggfeste AL-VF	Veggfeste som passer bryterstyringsskap. Leveres komplett med festematriell til skap.	STK	
2836403	Vender VSD	Vender til bryterstyring Vender for å snu innkoblingsretning til bryter.	STK	



Norsk kvalitet og innovasjon

Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold